

# Montage-vrijgaves

## Deuropvanger V 1600 op branddeuren

De volgende tabel geeft een opsomming van fabrikanten met hun branddeuren op, waarop de DICTATOR deuropvanger V 1600 mag worden gemonteerd,  
 - omdat deze een bestanddeel van de deurtoelating is  
 - of omdat voor de toepassing van de deuropvanger V 1600 op de betreffende deur een fabrikantenverklaring bestaat.

Let u er ook op, dat verschillende uitvoeringen van de V 1600 bij de betreffende deuren kunnen worden toegepast. De precieze typeomschrijving staat in de kolom „Uitvoering V 1600“.

Let er a.u.b. op, dat gebruik van montageplaten voor deuropvangers en haken verplicht is, voor zover dit niet anders is vermeld. Neem bij twijfel a.u.b. contact op met onze technische afdeling.

Fabrikant	Deurtype	Sluitmiddel		Montage-platen	Toelating	Fabrikanten-verklaring	Uitvoering V 1600
		Veer-scharnier	Deur-dranger				
<b>Domoferm</b>	Alle	x	x	verplicht		06.02.2015	V 1600 F
	LF 531	x	x	alleen voor deuropvanger verplicht	Z-6.20-2058 Stand 12.10.2016	08.03.2017	V 1600, 50 N, regelbaar
<b>Hörmann</b>	H8-5	x	x	verplicht	Z-6.20-2063 Stand 05.03.2015	27.04.2015	V 1600 F
	Quadro		x	verplicht	Z-6.20-1852 Stand 04.03.2011	27.04.2015	V 1600 F
	H3, H3-RS* <sup>1</sup>	x	x	alleen voor deuropvanger verplicht	Z-6.20-1929 Stand 05.11.2014	19.05.2016	V 1600 F
	H3D, H3D-RS* <sup>1</sup>	x	x	alleen voor deuropvanger verplicht	Z-6.20-1974 Stand 21.03.2013	19.05.2016	V 1600 F
	H16, H16-RS* <sup>1</sup>	x	x	alleen voor deuropvanger verplicht	Z-6.20-2010 Stand 02.06.2014	19.05.2016	V 1600 F
	H6, H6-RS* <sup>1</sup>	x	x	alleen voor deuropvanger verplicht	Z-6.20-2047 Stand 11.02.2015	19.05.2016	V 1600 F
	H3 OD, H3 OD-RS* <sup>1</sup>	x	x	alleen voor deuropvanger verplicht	Z-6.20-2203 Stand 16.12.2014	19.05.2016	V 1600 F

Fabrikant	Deurtype	Sluitmiddel		Montage- platen	Toelating	Fabrikanten- verklaring	Uitvoering V 1600
		Veer- scharnier	Deur- dranger				
	H16 OD, H16 OD- RS*1	x	x	alleen voor deuropvanger verplicht	Z-6.20-2234 Stand 19.02.2015	19.05.2016	V 1600 F
	H3 (buitentoepassing)	x	x	alleen voor deuropvanger verplicht	Z-6.21-2186 Stand 05.04.2016	19.05.2016	V 1600 F
	RS55*1	x	x	alleen voor deuropvanger verplicht	P14-000005-PR01, P14-000005-PR02 Stand 01.04.2014	19.09.2016	V 1600 F
	HE 311, T 30-1-(RS)- FSA*2		x	niet nodig	Z-6.20-1898 Stand 02.10.2016	11.10.2016	V 1600 F
<b>Hörmann</b>	HE 321, T 30-2-(RS)- FSA*2		x	niet nodig	Z-6.20-1898 Stand 02.10.2016	11.10.2016	V 1600 F
	HE 312, T 30-1-FSA*2 (buitentoepassing)		x	niet nodig	Z-6.21-2239 Stand 17.01.2015	11.10.2016	V 1600 F
	HE 322, T 30-2-FSA*2 (buitentoepassing)		x	niet nodig	Z-6.21-2239 Stand 17.01.2015	11.10.2016	V 1600 F
	HE 611, T 60-1-(RS)- FSA*2		x	niet nodig	Z-6.20-1839 Stand 14.01.2015	11.10.2016	V 1600 F
	HE 621, T 60-2-(RS)- FSA*2		x	niet nodig	Z-6.20-1839 Stand 14.01.2015	11.10.2016	V 1600 F
	HE 911, T 90-1-(RS)- FSA*2		x	niet nodig	Z-6.20-1966 Stand 21.12.2012	11.10.2016	V 1600 F
	HE 921, T 90-2-(RS)- FSA*2		x	niet nodig	Z-6.20-1966 Stand 21.12.2012	11.10.2016	V 1600 F
	A/RS 150, RS-1-Tür*2		x	niet nodig	P-3545/787/14- MPA BS Stand 01.04.2014	11.10.2016	V 1600 F
	A/RS 250, RS-2-Tür*2		x	niet nodig	P-3545/787/14- MPA BS Stand 01.04.2014	11.10.2016	V 1600 F

Fabrikant	Deurtype	Sluitmiddel		Montage-platen	Toelating	Fabrikanten-verklaring	Uitvoering V 1600
		Veer-scharnier	Deur-dranger				
	A/RS 100, RS-1-Tür*2		x	niet nodig	P-3609/851/14-MPA BS Stand 01.07.2014	11.10.2016	V 1600 F
	A/RS 200, RS-2-Tür*2		x	niet nodig	P-3609/851/14-MPA BS Stand 01.07.2014	11.10.2016	V 1600 F
<b>Novoferm Rieuxinger</b>	„NovoPorta Premio“ T 30-1-FSA	x	x	verplicht		24.11.2014	V 1600 F
	„NovoPorta Premio“ T 30-1-RS-FSA		x	verplicht		24.11.2014	V 1600 F
	H8-5	x	x	verplicht	Z-6.20-2151 Stand 20.10.2016		V 1600 F
<b>DMW Schwarze</b>	Schwarze-S20 Schwarze-S1 Schwarze-FE	x	x	verplicht		12.11.2015	V 1600 F
<b>Schüco</b>	ADS 80 FR 30*3		x	afhankelijk van montagepositie	Z-6.20-1888 Stand 17.09.2016		V 1600 F
<b>Teckentrup</b>	Alle	x	x	verplicht		10.10.2014	V 1600 F

\*1 max. standaardafmeting 1250 x 2500 mm. Bij 2-vleugelige deuren alsook alle andere niet genoemde branddeuren a.u.b. overleggen met onze technische afdeling.

\*2 max. standaardafmeting 1250 x 2500 mm, max. deurvleugelgewicht 200 kg. Bij 2-vleugelige deuren alsook alle andere niet genoemde branddeuren a.u.b. overleggen met onze technische afdeling.

\*3 Bij 2-vleugelige deuren alsook alle andere niet genoemde branddeuren a.u.b. overleggen met onze technische afdeling.

## Heeft u vragen?

Wij adviseren u graag. Neem gewoon even contact met ons op!